

VEJLEDNING

SÅDAN LAVER DU TRYKKLARE FILER TIL DIGITALPRINT

Vektor-grafik

Farverne skal altid være i CMYK, er der Pantone-farver, lad dem forblive deri. Skal noget være dyb sort, benyt farvekode C30+M30+Y30+K100. Outlinede elementer skal være i stroke, ikke to sammenhængende kurver. Så vidt muligt leveres artwork i 100%, dog ikke længere end 5 meter. Der må gerne være en hvid boks som baggrund. Total printstørrelse bredde x højde angivet i mm.

Bitmap-grafik

Så vidt muligt artwork i 100%. Der må gerne være en gennemsigtig boks/lag som baggrund. Total printstørrelse bredde x højde angivet i mm. Opløsning gerne høj, 120 dpi i 100% er optimalt for standardprint.

Guide til opløsning

Betragtningsafstand mere end 5 meter: Ned til 25 dpi
Betragtningsafstand mere end 3 meter: Ned til 60 dpi
Betragtningsafstand mere end 1 meter: Ned til 80 dpi
Betragtningsafstand mindre end 1 meter: Ned til 120 dpi

Skrifter

Altid outlined, ellers skal der informeres om skrifttypenavn, snit og hvor den kan findes og arkiveres fra (placering).

Programmer

Illustrator / InDesign / Photoshop

Filhåndtering

E-mail aldrig filer større end 7-8 MB, alternativ ftp eller WeTransfer.
Lav generelt aldrig filer større end 500 MB.
Brugbare eps-filer uden bitmap er som regel mellem 0,5-4 MB.
Det anbefales ikke at lave PDF'er større end 300 MB.

ALLE filer leveres inkl. 5 mm bleed og skæremærker

Lambda-print

Filer leveres som TIFF eller JPG. Print, der ikke skal opklæbes, laves i korrekt størrelse uden bleed, ellers 2 mm ved opklæbning/sandwich. Opløsning skal være 200 eller 400 dpi
Farverum: AdobeRGB



BrandFactory
Danmark A/S
Måløv Teknikerby 2
DK-2760 Måløv

Tlf.: +45 4492 1277
info@brandfactory.dk

brandfactory.dk

