



BrandFactory  
Danmark A/S  
Måløv Teknikerby 2  
DK-2760 Måløv

Tlf.: +45 4492 1277  
info@brandfactory.dk

[brandfactory.dk](http://brandfactory.dk)

# SÅDAN LAVER DU TRYKKLARE FILER TIL DIGITALPRINT

## Vektor grafik

Farverne skal altid være i CMYK, er der defineret Pantone farver, lad dem forblive deri. Vi arbejder med Pantone Coated.

Skal noget være dybsort - skal det defineres som C30+M30+Y30+K100.

Outlinede elementer skal være i stroke og som sammensat sti, ikke i flere elementer. Så vidt muligt artwork i 100% - dog aldrig større end 5 meter.

Bredde x højde angives i millimeter i filnavnet. Skalering angives i procent.

## Bitmap grafik

Såvidt muligt altid artwork i 100% størrelse.

Bredde x højde angives i millimeter i filnavnet. Skalering angives i procent.

Opløsning ikke under 120dpi.

## Guide til opløsning

Betragningsafstand fra mere end 5 meter: ned til 25 dpi

Betragningsafstand fra mere end 3 meter: ned til 60 dpi

Betragningsafstand fra mere end 1 meter: ned til 80 dpi

Betragningsafstand mindre end 1 meter: ned til 120 dpi

## Skrifter

Altid outlined.

## Filformat

Altid PDF. Brug gerne PDF/X-4.

I tilfælde hvor der er aftalt andet typisk pga. bearbejdning i filer modtager vi rå filer fra Illustrator, InDesign, Photoshop - det skal være inklusive alle lænkede billeder, kurver og skrifter. Alt skal være pakket i samlet mappe.

Arbejde med rå filer vil altid være mod omkostning med mindre andet er aftalt.

## Filhåndtering

E-mail aldrig filer større end 7-8 MB. Alternativt send pr. ftp-server, wetransfer eller lignende filtjenester.

Send generelt aldrig filer større end 500MB.

Alle filer leveres inklusive 5mm udlæg og skæremærker.

Ved dobbeltsidet print 10mm.

## Lambda print:

Filer leveres som 8-bit TIFF eller JPG i maksimal kvalitet. Print der ikke skal oplæbes, laves i 100% størrelse uden udlæg og ellers 5mm udlæg ved oplæbning/sandwich.

Opløsningen skal være 200dpi eller 400dpi.

Farverum AdobeRGB.

